

Plateforme de sécurité réseau Forcepoint

Série 350

Appareil compact avec SD-WAN sécurisé et firewall de nouvelle génération haute performance



Avantages principaux

- › Conçu comme un ordinateur de bureau compact
- › Vitesses d'interface de 1 Gbps, 2,5 Gbps et 10 Gbps
- › Clustering Haute disponibilité
- › SD-WAN multi-FAI et connectivité et optimisation VPN Multi-Link™ site à site
- › NGFW haute sécurité avec technologie anti-évasion et application de politique prenant en compte les terminaux
- › Surveillance interactive de la santé des applications cloud pour détecter les anomalies réseau avant qu'elles ne deviennent des problèmes
- › Mise à jour des politiques de sécurité et des logiciels d'exploitation en quelques clics
- › Gestion centralisée de milliers d'appareils à la fois
- › Intégration avec Forcepoint Web Security Cloud, CASB et DLP
- › Sandboxing optionnel AMDP (détection et protection avancées des programmes malveillants)
- › Filtrage d'URL en option alimenté par Forcepoint ThreatSeeker

La série Forcepoint 350 permet aux bureaux à distances et aux magasins de se connecter en toute sécurité directement au cloud. Cet appareil de bureau compact et haute performance offre une connectivité Ethernet de 1 gigabit et 10 gigabit avec un SD-WAN sécurisé, une sécurité par pare-feu de nouvelle génération (NGFW), une prévention avancée des intrusions et une intégration avec des services de sécurité basés sur le cloud – le tout géré de manière centralisée via le célèbre Centre de gestion de la sécurité (SMC) de Forcepoint.

Connectivité et sécurité directes vers le cloud pour l'entreprise hybride

La transformation numérique consiste à connecter les effectifs aux ressources dont ils ont besoin, où qu'ils soient. Avec les applications et les données qui migrent vers le cloud, les entreprises constatent de plus en plus que l'ancien réseau « en étoile », comme le MPLS, ne peut pas gérer la demande.

La série Forcepoint 350 combine réseau et sécurité pour connecter en toute sécurité les magasins, les succursales et les bureaux à distances directement à Internet pour une productivité maximale. Sa surveillance de l'état des applications et son intégration avec les services de sécurité Web et cloud de Forcepoint, tels que Remote Browser Isolation et Advanced Malware Detection and Protection, vous aident à fournir les meilleures performances et la meilleure sécurité, permettant à vos utilisateurs et à vos équipes de réseau et de sécurité d'être plus productifs.

Solution multifonction avec SD-WAN, NGFW, IPS et VPN combinés qui simplifie les opérations et réduit la complexité de l'infrastructure

La série Forcepoint 350 rassemble un large éventail de capacités dans un appareil de bureau compact qui est facile à installer, même dans les endroits plus petits. Elle intègre une connectivité SD-WAN multi-ISP, un VPN Multi-Link™ site à site et un clustering haute disponibilité avec le NGFW et le système de prévention des intrusions (IPS) les plus puissants du secteur. Comme tous les appareils de la plateforme de sécurité réseau de Forcepoint, la série Forcepoint 350 est administrée de manière centralisée à l'aide du SMC de Forcepoint. Les appareils physiques, virtuels et cloud peuvent être déployés rapidement dans le monde entier, sans technicien sur site, et mis à jour en quelques clics.

Clustering avancé pour une haute disponibilité

Chaque minute où une entreprise est hors ligne coûte de l'argent, donc l'interruption de service n'est pas une option. C'est pourquoi la série Forcepoint 350 offre un clustering avancé qui permet d'utiliser plusieurs appareils (y compris d'autres modèles de plateformes de sécurité réseau Forcepoint) ensemble pour maintenir les sites distants en fonctionnement, même en cas de mises à jour logicielles ou de panne matérielle. La gestion native du trafic SD-WAN permet d'utiliser les liens de plusieurs FAI en même temps pour réduire davantage les risques de pannes. La redondance dans la console de gestion et les services de journalisation permettent des déploiements mondiaux et contribuent à garantir que votre entreprise reste connectée en toute sécurité, même lors d'interruptions inattendues.

PERFORMANCE ¹	352	355
Débit NGFW/NGIPS (charge utile HTTP 64 kB)	2.0 Gbps	4.1 Gbps
Débit maximum du pare-feu (charge utile UDP 1518 octets)	40 Gbps	
Débit d'inspection maximum (charge utile UDP 1518 octets)	3.3 Gbps	6.2 Gbps
Capacité de prévention des menaces	2.0 Gbps	3.0 Gbps
Inspection TLS 1.2 (charge utile de 44 Ko)	700 Mbps	1300 Mbps
VPN IPsec AES-GCM-256	11 Gbps	24 Gbps
Clients VPN mobiles	Illimité	
VPN IPsec simultanés maximums	20,000	30,000
Connexions HTTP inspectées simultanément maximum	70,000	200,000
Nombre maximal de connexions simultanées	5 millions	15 millions
Nouvelles connexions TCP par seconde :	160,000	300,000
Marquage VLAN	Illimité	
Contextes virtuels Par défaut/maximum	6 / 6	5 / 25
Utilisateurs ZTNA simultanés maximum	50	250

PHYSIQUE	352	355
N° de modèle réglementaire :	APP-352C1	APP-355C1
Encombrement	Ordinateur de bureau	
Dimensions (larg. x p. x h.)	340 x 44 x 250 mm / 13.4" x 1.73" 9.84"	
Poids net	2.9 kg / 6.4 lbs	2.9 kg / 6.4 lbs
Poids de l'appareil, 1 alimentation + emballage	4.4 kg / 9.7 lbs	4.4 kg / 9.7 lbs
Alimentation CA	90–260 VAC 50–60 Hz 65 W	
Alimentation redondante	Option	
Consommation d'énergie standard	40 W	47 W
Consommation d'énergie maximum :	57 W	65 W
BTU maximum par heure	195	225
Temps moyen prévu entre les pannes (heures)	150000	
Température de fonctionnement	0 – +40°C / +32 – +104°F	
Température de stockage	-20 – +70°C / -4 – +158°F	
Humidité relative sans condensation	10%-90%	
Certification de sécurité	CB, UL/EN62368	
Certification EMI	FCC part 15, CE, EN55032	

INTERFACES RÉSEAU	352 & 355
Interfaces Ethernet fixes	1 x 2.5 Gbps Ethernet RJ45 8 x 1 Gbps Ethernet RJ45 4 x 10 Gbps Ethernet SFP+
Connecteurs	2 x USB 1 console série RJ45 2 x alimentation CC

COMMANDER	352	355
Appareil NGFW	N352	N355
Filtrage des URL	FPURL3X	FPURL4X
Détection et protection avancées contre les programmes malveillants*	AMDPFWS, AMDPFWM, AMDPFWL, AMDPFWXL, AMDPFWXXL	
Contextes virtuels supplémentaires (25)	—	FPVC25
Alimentation CA supplémentaire	ACP35X	
Kit de montage en rack	ACR35X	
Unité de rechange de l'appareil	N352SPU	N355SPU
Émetteur-récepteur en cuivre SFP+ 10 Gbps RJ45 SFP10T	SFP10T	
Émetteur-récepteur à fibre SFP+ 10 Gigabit Ethernet à courte portée	SFP10SR	
Émetteur-récepteur à fibre SFP+ 10 Gigabit Ethernet longue portée	SFP10LR	
Émetteur-récepteur à fibre SFP Gigabit Ethernet SX à courte portée	SFPGESX	
Émetteur-récepteur à fibre SFP Gigabit Ethernet LX longue portée	SFPGELX	

* Contactez votre représentant commercial pour un dimensionnement approprié de la boîte à sable AMDP